

R A C PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA

Rev 05/05/09

Função ELÉTRICA

Opera com os refrigerantes fluorados, ar e água.
 Faixa de Temperatura: -10a + 80 oC
 Várias funções de contato
 Acompanha suporte, parafusos e porca latão 1/4 SAE
 Com mecanismo de contato SPDT

AMPERAGEM		VOLTS	
		AC 125V	AC 250V
CORRENTE NÃO INDUTIVA		10A	5A
CORRENTE INDUTIVA	PLENA CARGA	10A	5A
	ROTOR BLOQUEADO	40A	20A

Função Contato

↑ Pressão aumenta

1	Comum
2	Normalmente fechado Pressão diminui
5	Normalmente fechado Pressão aumenta

Conexões

1/4" SAE ROSCA 7/16"-20

1/4" ROSCA

Ø 2.4x1.000 TUBO CAPILAR

Normal Sob Consulta

Suporte Abraçadeira

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	Faixa de Regulagem (kgf/cm ²)		Diferencial AP (kgf/cm ²)		Regulagem de Fábrica (kgf/cm ²)		MAX PRESSÃO Modelo No. (kgf/cm ²)
	Min.	Max.	Min.	Max.	OFF	ON	
PB1-A	-0.5	6	0.6	4	3	2	16
PA5-A	5	30	1,7	7	20	15	32

